



MINIATURE JACK SJ7 Series




■一般仕様

- 定格 12V d.c. 1.5A d.c.
- 耐電圧 250V d.c. 1分
- 絶縁抵抗 250V d.c.1分 100MΩ以上
- 接触抵抗 50mΩ以下
- 使用温度範囲 -25℃～+70℃
- 動作耐久性 5,000回


■General Specification

- Rating 12V d.c. 1.5A d.c.
- Withstanding voltage 250V d.c. 1min.
- Insulation resistance 250V d.c.1min.100MΩ over
- Contact resistance 50mΩ max
- Practical temp -25℃～+70℃
- Durability 5,000 times


回路	口金無/Without Sleeve	口金/With sleeve (Ni)	口金/With sleeve (Au)
4B		YKB21-5471N	—
4Z-1		YKB21-5457N	—
4Z-2		YKB21-5467N	—






4B



4Z-1



4Z-2



†1.6 参考基板寸法図 (パターン面より) (公差ALL±0.1)

* 製品改良などにより記載性能、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

* As products are improved, changes may occur. Thus, specifications in directions are subject to change without previous notifications.

東北タツミ株式会社

〒101-0021東京都千代田区外神田二丁目4-4 第1電波ビル1F
 TEL.(03)5577-5831 FAX.(03)5577-5832
 E-mail:info@t-tatsumi.com
 URL:http://www.t-tatsumi.com

TOHOKU TATSUMI CO., LTD.

2-4-4, Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan,
 Daiichidenpa building 1F
 E-mail:info@t-tatsumi.com
 URL:http://www.t-tatsumi.com