


Dimensions of PC board holes / 参考基板孔
Tolerance / 公差 ALL±0.1
Parts-side view / 部品面側より見る



Circuit / 回路図

No.	PARTS NAME	QTY	MATERIAL	No.	UL	FINISH	REMARKS
品番	名称	個数	材質			処理	備考
6	PIN CONTACT ピン端子	1	BRASS 黄銅	t0.4	(J)		TIN PLATED 錫めっき
5	PIN ピン	1	BRASS 黄銅				NICKEL PLATED ニッケルめっき
4	BREAK CONTACT ブレイク端子	1	BRASS 黄銅	t0.4	(B)		SILVER PLATED 銀めっき
3	SLEEVE CONTACT スリーブ端子	1	PHOSPHOR BRONZE 磷青銅	t0.3	(S)		SILVER PLATED 銀めっき
2	COVER カバー	1	PBT	BLACK		94V-0	
1	HOUSING ハウジング	1	PBT	BLACK		94V-0	

TOLERANCE 寸法公差			
ALL	± 0.3	X	
over 以上	±	X	
under 未満	±	X	
over 以上	±	X	
under 未満	±	X	
ANGLE(DEG) 角度	± °	MARK 記号	

APPROVED				DESIGNED				TITLE		ISSUED	
責任者	検査者	製図者	設計者	承認	製	名称	製	名称	製	製	
								DC POWER JACK 電源ジャック		ISSUED 出 図	
								CODE No. コードNo.		YKB31-0048R	
								DRAWING No. 図番			
								UNIT 単位		mm	
								SCALE 尺度		4/1	
								PAGE ページ		-	
								REVISION 原数			
								CUSTOMER CODE ユーザーコード			

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.