


Dimensions of PC board holes / 参考基板孔  
Tolerance / 公差 ALL±0.1  
Parts-side view / 部品面側より見る



Circuit / 回路図

No.	PARTS NAME	QTY	MATERIAL	No.	UL	FINISH	REMARKS
品番	名称	個数	材質			処理	備考
6	PIN CONTACT ピン端子	1	BRASS 黄銅	t0.4	(J)	SILVER PLATED 銀めっき	
5	PIN ピン	1	BRASS 黄銅			TIN PLATED 鍍めっき	
4	BREAK CONTACT ブレイク端子	1	BRASS 黄銅	t0.4	(B)	SILVER PLATED 銀めっき	
3	SLEEVE CONTACT スリーブ端子	1	PHOSPHOR BRONZE 磷青銅	t0.3	(S)	SILVER PLATED 銀めっき	
2	COVER カバー	1	PBT	BLACK		94V-0	
1	HOUSING ハウジング	1	PBT	BLACK		94V-0	

TOLERANCE 寸法公差		
ALL	± 0.3	X
over 以上	under 未満	±
over 以上	under 未満	±
over 以上	under 未満	±
ANGLE(DEG) 角度	°	MARK 記号

ALL DIMENSIONS IN ( ) ARE FOR REFERENCES ONLY ( )印は、参考寸法			
APPROVED 責任者	CHECKED 照査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者
REVISIONS 改訂事項		DATE 日付	SIGN 担当

TITLE 名称		DC POWER JACK 電源ジャック		ISSUED 出図
CODE No. コードNo.		YKB31-0049R		/
DRAWING No. 図番				
PAGE ページ		REVISION 版数		
SCALE 尺度		CUSTOMER CODE ユーザーコード		

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.