

DC POWER JACK

部品番号
Part No.

YKB31-0055N

CENTER : 1.60 / 3.0mm I/D : 6.0 mm

■特長

- B形でライトアングルの基板タイプです。
- 堅牢な構造となっています

■Features




- B-shaped, right-angle board type
- Sturdy structure

■一般仕様



- 定格 2A (d.c.) 12V (d.c.)
- 接触抵抗 30mΩ以下
- 耐電圧 500V a.c.1分
- 絶縁抵抗 500V d.c.1分100MΩ以上
- 動作耐久性 5,000回

■General Specification

- Rating 3A (d.c.) 20V (d.c.)
- Contact resistance 30mΩ max
- Withstanding valtage 500V a.c.1min.
- Insulation resistance 500V d.c.1min.100MΩ over
- Durability 5,000 times



Dimensions of PC board holes/参考基板孔
Parts side view/部品面より見る Tolerance/公差 ALL±0.1



* 製品改良などにより記載性能、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

* As products are improved, changes may occur. Thus, specifications in directions are subject to change without previous notifications.

東北タツミ株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目4-4 第1電波ビル1F
TEL.(03)5577-5831 FAX.(03)5577-5832
E-mail:info@t-tatsumi.com
URL:http://www.t-tatsumi.com

TOHOKU TATSUMI CO., LTD.

2-4-4, Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan,
Daiichidenpa building 1F
E-mail:info@t-tatsumi.com
URL:http://www.t-tatsumi.com