



Dimensions of PC board holes / 参考基板孔寸法図
(Printed-side view, Tolerance all ±0.1) / (パターン側より見る 公差±0.1)

Table1 Plating of CONTACT
表1 コントクトの表面処理

Contact area 接触部	Gold flash plated 金フラッシュめっき
Soldering area 半田付け部	Tin plated 錫めっき
Others その他	Nickel plated ニッケルめっき

7	HEXAGON SCREW 六角ナット	2	BRASS C3604					NICKEL PLATED ニッケルめっき
6	FIX PLATE 固定金具	2	COPPER ALLOY 銅合金					NICKEL PLATED ニッケルめっき
5	CONTACT コンタクト	25	COPPER ALLOY 銅合金					Table.1 表1
4	SHELL B シェル B	1	STEEL SPCC					NICKEL PLATED ニッケルめっき
3	SHELL A シェル A	1	STEEL SPCC					NICKEL PLATED ニッケルめっき
2	HOUSING B ハウジング B	1	PBT(GLASS 30%) BLACK			94V-0		
1	HOUSING A ハウジング A	1	PBT(GLASS 30%) BLACK / 黒			94V-0		

TOLERANCE 寸法公差		X	
X.	± 0.5	X	
X.X	± 0.38	X	
X.XX	± 0.25	X	
X.	± 1°	X	
X.X	± 0.5°		MARK 記号

REVISIONS 改訂事項		DATE 日付	SIGN 担当

ALL DIMENSIONS IN () ARE FOR REFERENCES ONLY
() 印は、参考寸法

APPROVED 責任者	CHECKED 照査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.

(A) P 承 製	TITLE 名称	D-sub CONNECTOR 25P (Plug) Dサブ コネクタ 25P (プラグ)	ISSUED 出 図
(C) □	CODE No. コードNo.	YKF42-7208N	
UNIT 単位	DRAWING No. 図番		
SCALE 尺度	PAGE ページ	REVISION 版数	
2/1	CUSTOMER CODE ユーザーコード		