



Table.1 Plating of CONTACT
表1 コントラクトの表面処理

Contact area 接触部	Gold flash plated 金フラッシュめっき
Soldering area 半田付け部	Tin plated 錫めっき
Others その他	Nickel plated ニッケルめっき

Dimensions of PC board holes / 参考基板孔寸法図
(Printed-side view, Tolerance all ±0.1) / (パターン側より見る 公差±0.1)

7	COVER カバー	1	PBT(GLASS 30%) BLACK / 黒			94V-0			
6	FIX PLATE 固定金具	2	COPPER ALLOY 銅合金						NICKEL PLATED ニッケルめっき
5	EARTH TERMINAL アース金具	2	STEEL SPCC						TIN PLATED 錫めっき
4	CONTACT B コンタクト B	12	COPPER ALLOY 銅合金						Table.1 表1
3	CONTACT A コンタクト A	13	COPPER ALLOY 銅合金						Table.1 表1
2	SHELL シェル	1	STEEL SPCC						NICKEL PLATED ニッケルめっき
1	HOUSING ハウジング	1	PBT(GLASS 30%) BLACK / 黒			94V-0			

ALL DIMENSIONS IN () ARE FOR REFERENCES ONLY () 印は、参考寸法				TITLE D-sub CONNECTOR 25P (Plug) Dサブ コネクタ 25P (プラグ)		ISSUED 出 図	
APPROVED 責任者	CHECKED 照査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者	CODE No. コードNo. YKF42-7210N		REVISION 版数	
UNIT 単位 mm				DRAWING No. 図番		PAGE ページ	
SCALE 2/1 尺度				CUSTOMER CODE ユーザーコード			

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.

TOLERANCE 寸法公差		X							
X.	± 0.5	X							
X.X	± 0.38	X							
X.XX	± 0.25	X							
X.	± 1°	X							
X.X	± 0.5°	X	MARK 記号		REVISIONS 改訂事項	DATE 日付	SIGN 担当		