



Dimensions of PC board holes / 参考基板孔寸法図
(Printed-side view, Tolerance all ±0.1) / (パターン側より見る 公差±0.1)

Table.1 Plating of CONTACT
表1 コンタクトの表面処理

Contact area 接触部	Gold flash plated 金フラッシュめっき
Soldering area 半田付け部	Tin plated 錫めっき
Others その他	Nickel plated ニッケルめっき

6	FIX PLATE 固定金具	2	COPPER ALLOY 銅合金						NICKEL PLATED ニッケルめっき
5	CONTACT コンタクト	9	COPPER ALLOY 銅合金						Table.1 表1
4	SHELL B シェル A	1	STEEL SPCC						NICKEL PLATED ニッケルめっき
3	SHELL A シェル A	1	STEEL SPCC						NICKEL PLATED ニッケルめっき
2	HOUSING B ハウジング B	1	PBT(GLASS 30%) BLACK				94V-0		
1	HOUSING A ハウジング A	1	PBT(GLASS 30%) BLACK / 黒				94V-0		

No.	PARTS NAME 名称	QTY 個数	MATERIAL 材質	MAKER メーカー名	No.	UL	FINISH 処理	REMARKS 備考
ALL DIMENSIONS IN () ARE FOR REFERENCES ONLY ()印は、参考寸法								
APPROVED 責任者	CHECKED 照査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者	TITLE 名称		ISSUED 出図		
				D-sub CONNECTOR 9P (Plug) Dサブ コネクタ 9P (プラグ)				
				CODE No. コードNo.				
				YKF42-7211N				
				UNIT 単位	DRAWING No. 図番			
				mm				
				SCALE 尺度	PAGE ページ		REVISION 版数	
				2/1				
				CUSTOMER CODE ユーザーコード				

TOLERANCE 寸法公差		X						
X.	± 0.5	X						
X.X	± 0.38	X						
X.XX	± 0.25	X						
X.	± 1°	X						
X.X	± 0.5°	X	MARK 記号					
REVISIONS 改訂事項				DATE 日付	SIGN 担当			

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.