



Dimensions of PC board holes / 参考基板孔寸法図  
(Printed-side view, Tolerance all ±0.1) / (パターン側より見る 公差±0.1)

Table.1 Plating of CONTACT  
表1 コンタクトの表面処理

Contact area 接触部	Gold flash plated 金フラッシュめっき
Soldering area 半田付け部	Tin plated 錫めっき
Others その他	Nickel plated ニッケルめっき

6	FIX PLATE 固定金具	2	COPPER ALLOY 銅合金						NICKEL PLATED ニッケルめっき	
5	CONTACT コンタクト	15	COPPER ALLOY 銅合金						Table.1 表1	
4	SHELL B シェル A	1	STEEL SPCC						NICKEL PLATED ニッケルめっき	
3	SHELL A シェル A	1	STEEL SPCC						NICKEL PLATED ニッケルめっき	
2	HOUSING B ハウジング B	1	PBT(GLASS 30%) BLACK				94V-0			
1	HOUSING A ハウジング A	1	PBT(GLASS 30%) BLACK / 黒				94V-0			
No. 品番	PARTS NAME 名称	Q'TY 個数	MATERIAL 材質	MAKER メーカー名	No.	UL	FINISH 処理	REMARKS 備考		
ALL DIMENSIONS IN ( ) ARE FOR REFERENCES ONLY ( ) 印は、参考寸法										ISSUED 出 図
APPROVED 責任者	CHECKED 照査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者	TITLE 名称 D-sub CONNECTOR 15P (Plug) Dサブ コネクタ 15P (プラグ)		CODE No. コードNo. YKF42-7212N				
				UNIT 単位 mm	DRAWING No. 図番		REVISION 版数			
				SCALE 尺度 2/1	CUSTOMER CODE ユーザーコード					
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.										RB95018A03-00

TOLERANCE 寸法公差		X							
X.	± 0.5	X							
X.X	± 0.38	X							
X.XX	± 0.25	X							
X.	± 1°	X							
X.X	± 0.5°		MARK 記号	REVISIONS 改訂事項	DATE 日付	SIGN 担当			