



Dimensions of PC board holes / 参考基板孔寸法図
(Printed-side view, Tolerance all ±0.1) / (パターン側より見る 公差±0.1)

Table1 Plating of CONTACT
表1 コントラクトの表面処理

Contact area 接触部	Gold flash plated 金フラッシュめっき
Soldering area 半田付け部	Tin plated 錫めっき
Others その他	Nickel plated ニッケルめっき

6	FIX PLATE 固定金具	2	COPPER ALLOY 銅合金				NICKEL PLATED ニッケルめっき
5	CONTACT コンタクト	25	COPPER ALLOY 銅合金				Table.1 表1
4	SHELL B シェル A	1	STEEL SPCC				NICKEL PLATED ニッケルめっき
3	SHELL A シェル A	1	STEEL SPCC				NICKEL PLATED ニッケルめっき
2	HOUSING B ハウジング B	1	PBT(GLASS 30%) BLACK			94V-0	
1	HOUSING A ハウジング A	1	PBT(GLASS 30%) BLACK / 黒			94V-0	

TOLERANCE 寸法公差		
X.	± 0.5	X
X.X	± 0.38	X
X.XX	± 0.25	X
X.	± 1°	X
X.X	± 0.5°	MARK 記号

APPROVED 責任者		CHECKED 照査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者
REVISIONS 改訂事項		DATE 日付	SIGN 担当	

ALL DIMENSIONS IN () ARE FOR REFERENCES ONLY ()内は、参考寸法		TITLE 名称		ISSUED 出図	
APPROVED 責任者		D-sub CONNECTOR 25P (Plug) Dサブ コネクタ 25P (プラグ)		CODE No. コードNo.	
CHECKED 照査者		DRAWN 製図者		YKF42-7213N	
DESIGNED 設計者		UNIT 単位		DRAWING No. 図番	
SCALE 尺度		mm mm		PAGE ページ	
		SCALE 尺度		REVISION 版数	
		TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.		CUSTOMER CODE ユーザーコード	