



Dimensions of PC board holes / 参考基板孔寸法図  
(Printed-side view, Tolerance all ±0.1) / (パターン側より見る 公差±0.1)

Table.1 Plating of CONTACT  
表1 コンタクトの表面処理

Contact area 接触部	Gold flash plated 金フラッシュめっき
Soldering area 半田付け部	Tin plated 錫めっき
Others その他	Nickel plated ニッケルめっき

7	COVER カバー	1	PBT(GLASS 30%) BLACK / 黒		94V-0			
6	FIX PLATE 固定金具	2	COPPER ALLOY 銅合金				NICKEL PLATED ニッケルめっき	
5	EARTH TERMINAL アース金具	2	STEEL SPCC				TIN PLATED 錫めっき	
4	CONTACT B コンタクト B	13	COPPER ALLOY 銅合金				Table.1 表1	
3	CONTACT A コンタクト A	12	COPPER ALLOY 銅合金				Table.1 表1	
2	SHELL シェル	1	STEEL SPCC				NICKEL PLATED ニッケルめっき	
1	HOUSING ハウジング	1	PBT(GLASS 30%) BLACK / 黒		94V-0			
No. 品番	PARTS NAME 名称	QTY 個数	MATERIAL 材質	MAKER メーカー名	No.	UL	FINISH 処理	REMARKS 備考

TOLERANCE 寸法公差		X					
X.	± 0.5	X					
X.X	± 0.38	X					
X.XX	± 0.25	X					
X.	± 1°	X					
X.X	± 0.5°		MARK 記号	REVISIONS 改訂事項	DATE 日付	SIGN 担当	

ALL DIMENSIONS IN ( ) ARE FOR REFERENCES ONLY ( ) 内は、参考寸法				TITLE 名称		ISSUED 出図
APPROVED 責任者	CHECKED 照査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者	D-sub CONNECTOR 25P (Socket) Dサブ コネクタ 25P (ソケット)		
				CODE No. コードNo.		
				YKF42-8088N		
				DRAWING No. 図番		
				UNIT 単位		REVISION 版数
				mm		
				SCALE 尺度		CUSTOMER CODE ユーザーコード
				2/1		