



Table.1 Plating of CONTACT  
表1 コンタクトの表面処理

Contact area 接触部	Gold flash plated 金フラッシュめっき
Soldering area 半田付け部	Tin plated 錫めっき
Others その他	Nickel plated ニッケルめっき

Dimensions of PC board holes / 参考基板孔寸法図  
(Printed-side view, Tolerance all ±0.1) / (バタ-ソ側より見る 公差±0.1)

8	HEXAGON SCREW 六角ナット	2	BRASS C3604						NICKEL PLATED ニッケルめっき
7	COVER カバー	1	PBT(GLASS 30%) BLACK / 黒				94V-0		
6	FIX PLATE 固定金具	2	COPPER ALLOY 銅合金						NICKEL PLATED ニッケルめっき
5	EARTH TERMINAL アース金具	2	STEEL SPCC						TIN PLATED 錫めっき
4	CONTACT B コンタクト B	12	COPPER ALLOY 銅合金						Table.1 表1
3	CONTACT A コンタクト A	13	COPPER ALLOY 銅合金						Table.1 表1
2	SHELL シェル	1	STEEL SPCC						NICKEL PLATED ニッケルめっき
1	HOUSING ハウジング	1	PBT(GLASS 30%) BLACK / 黒				94V-0		

No.	品番	PARTS NAME	名称	Q'TY	個数	MATERIAL	材質	MAKER	メーカー名	No.	UL	FINISH	処理	REMARKS	備考		
ALL DIMENSIONS IN ( ) ARE FOR REFERENCES ONLY ( ) 内は、参考寸法																	
APPROVED		CHECKED		DRAWN		DESIGNED		TITLE								ISSUED	
責任者		照査者		製図者		設計者		D-sub CONNECTOR 25P (Socket) Dサブ コネクタ 25P (ソケット)								出 図	
								CODE No. コードNo. YKF42-8095N									
								UNIT 単位 mm									
								SCALE 2/1									
								CUSTOMER CODE ユーザーコード									

TOLERANCE 寸法公差		X													
X.	± 0.5	X													
X.X	± 0.38	X													
X.XX	± 0.25	X													
X.	± 1°	X													
X.X	± 0.5°		MARK 記号												
REVISIONS 改訂事項										DATE 日付		SIGN 担当			

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.