



Dimensions of PC board holes / 参考基板孔寸法図
(Printed-side view, Tolerance all(±0.1) / (パターン側より見る 公差±0.1))

Table.1 Plating of CONTACT
表1 コンタクトの表面処理

Contact area 接触部	Gold flash plated 金フラッシュめっき
Soldering area 半田付け部	Tin plated 錫めっき
Others その他	Nickel plated ニッケルめっき

7	4-40UNC SCREW 4-40UNC ネジ	2	COPPER ALLOY 銅合金						NICKEL PLATED ニッケルめっき
6	FIX PLATE 固定金具	2	COPPER ALLOY 銅合金						TIN PLATED 錫めっき
5	CONTACT コンタクト	9	COPPER ALLOY 銅合金						Table.1 表1
4	SHELL-B シェル-B	1	STEEL SPCC						TIN PLATED 錫めっき
3	SHELL-A シェル-A	1	STEEL SPCC						NICKEL PLATED ニッケルめっき
2	HOUSING-B ハウジング-B	1	PBT(GLASS 30%) BLACK				94V-0		
1	HOUSING-A ハウジング-A	1	PBT(GLASS 30%) BLACK / 黒				94V-0		

TOLERANCE 寸法公差		X			
X.	± 0.5	X			
X.X	± 0.38	X			
X.XX	± 0.25	X			
X.	± 1°	X			
X.X	± 0.5°		MARK 記号		
REVISIONS 改訂事項			DATE 日付	SIGN 担当	

ALL DIMENSIONS IN () ARE FOR REFERENCES ONLY
() 印は、参考寸法

APPROVED 責任者	CHECKED 検査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者	TITLE D-sub CONNECTOR 9P (Socket) 名称 Dサブ コネクタ 9P (ソケット)	ISSUED 出図
UNIT 単位 mm SCALE 2/1 尺度				CODE No. コードNo. YKF42-8096N	DRAWING No. 図番 PAGE ページ REVISION 版数
				CUSTOMER CODE ユーザーコード	

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.