



Dimensions of PC board holes / 参考基板孔寸法図  
(Printed-side view, Tolerance all(±0.1) / (パターン側より見る 公差±0.1))

Table.1 Plating of CONTACT  
表1 コンタクトの表面処理

Contact area 接触部	Gold flash plated 金フラッシュめっき
Soldering area 半田付け部	Tin plated 錫めっき
Others その他	Nickel plated ニッケルめっき

6	FIX PLATE 固定金具	2	COPPER ALLOY 銅合金						TIN PLATED 錫めっき
5	CONTACT コンタクト	15	COPPER ALLOY 銅合金						Table.1 表1
4	SHELL-B シェル-B	1	STEEL SPCC						TIN PLATED 錫めっき
3	SHELL-A シェル-A	1	STEEL SPCC						NICKEL PLATED ニッケルめっき
2	HOUSING-B ハウジング-B	1	PBT(GLASS 30%) BLACK				94V-0		
1	HOUSING-A ハウジング-A	1	PBT(GLASS 30%) BLACK / 黒				94V-0		

TOLERANCE 寸法公差		
X.	± 0.5	X
X.X	± 0.38	X
X.XX	± 0.25	X
X.	± 1°	X
X.X	± 0.5°	MARK 記号

REVISIONS 改訂事項		DATE 日付	SIGN 担当

ALL DIMENSIONS IN ( ) ARE FOR REFERENCES ONLY  
( )印は、参考寸法

APPROVED 責任者	CHECKED 照査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者
-----------------	----------------	--------------	-----------------

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.

UNIT  
単位 mm

SCALE  
尺度 2/1

TITLE  
名称 D-sub CONNECTOR 15P (Socket)  
Dサブ コネクタ 15P (ソケット)

CODE No.  
コードNo. YKF42-8100N

DRAWING No.  
図番

PAGE  
ページ

CUSTOMER CODE  
ユーザーコード

REVISION  
版数

ISSUED  
出図