



Dimensions of PC board holes / 参考基板孔寸法図  
(Printed-side view, Tolerance all ±0.1) / (パターン側より見る 公差 ±0.1)

Table.1 Plating of CONTACT  
表1 コンタクトの表面処理

Contact area 接触部	Gold flash plated 金フラッシュめっき
Soldering area 半田付け部	Tin plated 錫めっき
Others その他	Nickel plated ニッケルめっき

6	FIX PLATE 固定金具	2	COPPER ALLOY 銅合金				TIN PLATED 錫めっき	
5	CONTACT コンタクト	25	COPPER ALLOY 銅合金				Table.1 表1	
4	SHELL-B シェル-B	1	STEEL SPCC				TIN PLATED 錫めっき	
3	SHELL-A シェル-A	1	STEEL SPCC				NICKEL PLATED ニッケルめっき	
2	HOUSING-B ハウジング-B	1	PBT(GLASS 30%) BLACK			94V-0		
1	HOUSING-A ハウジング-A	1	PBT(GLASS 30%) BLACK / 黒			94V-0		
No. 品番	PARTS NAME 名称	QTY 個数	MATERIAL 材質	MAKER メーカー名	No.	UL	FINISH 処理	REMARKS 備考
ALL DIMENSIONS IN ( ) ARE FOR REFERENCES ONLY ( ) 印は、参考寸法								
APPROVED 責任者				CHECKED 照査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者	TITLE 名称	
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.				D-sub CONNECTOR 25P (Socket) Dサブ コネクタ 25P (ソケット)		ISSUED 出図		
SCALE 尺度				UNIT 単位		CODE No. コードNo.		
2/1				mm		YKF42-8101N		
REVISIONS 改訂事項				DATE 日付		SIGN 担当		
MARK 記号				REVISION 版数		CUSTOMER CODE ユーザーコード		