



11.6 Dimensions of PC board holes /Tolerance:±0.1 (Dip-side view)

参考基板孔寸法 t1.6 /公差:±0.1 (ディップ面側より見る)

Contact Number コンタクト番号	Signal Name 信号名	Comment コメント
1	VCC	Power line 電源ライン
2	- Data	
3	+ Data	
4	Ground	Ground line GNDライン

Contact No. layout (S=3/1) コンタクト番号配置図  
(Plug insert face) (プラグ挿入側)

Notes.  
注記

1. The specification applies to JALCO STANDARD SPECIFICATION CN-027.  
本製品の仕様は、ジャルコ標準仕様 CN-027を適用する。

2. Contact plating  
端子メッキ

Contact area 接触部	Gold plated 金メッキ
Tail area テール部	Tin plated 錫メッキ
Other 他	Nickel plated ニッケルメッキ

4	Contact コンタクト	4	Phosphor bronze リン青銅				Note.2 注記2	
3	Shell シェル	1	Brass 黄銅				Nickel plated ニッケルメッキ	
2	Terminal guide ターミナルガイド	1	PBT (Black) (黒)			94V-0		
1	Housing ハウジング	1	PBT (Black) (黒)			94V-0		
No. 品番	PARTS NAME 名称	QTY 個数	MATERIAL 材質	MAKER メーカー名	No.	UL	FINISH 処理	REMARKS 備考

TOLERANCE 寸法公差					
ALL	± 0.3	X			
over 以上	+	X			
under 未満	-	X			
OVER 以上	+				
UNDER 未満	-				
ANGLE(DEG) 角度	± °	MARK 記号			
REVISIONS 改訂事項		DATE 日付		SIGN 担当	

ALL DIMENSIONS IN ( ) ARE FOR REFERENCES ONLY ( )内は参考寸法				TITLE 名称		ISSUED 出回	
APPROVED 責任者	CHECKED 検査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者	CODE No. コードNo.			
				UNIT 単位		DRAWING No. 図番	
				SCALE 尺度		PAGE ページ	
				CUSTOMER CODE ユーザーコード		REVISION 版数	
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.				2/1		03 - 00	
				Standard / 標準		0	