



11.6 Dimensions of PC board holes 参考基板孔寸法 t1.6
(Dip-side view) (ディップ面側より見る)

Note.1 Finish of CONTACTS

接触部 Contact area	Gold plated 金メッキ
テール部 Tail area	Tin or Tin-copper plated 錫 又は 錫-銅メッキ
他 Other	Nickel plated ニッケルメッキ

Note.2 This allow for a panel thickness of 2.67mm maximum, if the connector is mounted behind a panel.

注記.2 パネル裏面側にコネクタを実装する場合は、パネル厚2.67mm以下でご使用下さい。

Note.3 This product allows a screw force which is 44.1N·cm maximum of torque applies to M3 screw holes with M3 screw.

注記.3 本製品は、M3ネジを用いて44.1N・cm以下の締め付けトルクでご使用ください。

Contact Number コンタクト番号	Signal Name 信号名	Comment コメント
1	VCC	電源ライン Power line
2	- Data	
3	+ Data	
4	Ground	Ground line GNDライン

Contact No. layout (S=3/1) コンタクト番号配置図
(Plug insert face) (プラグ挿入側)

4	Contact A コンタクトA	2	Copper alloy 銅合金			Note.1 注記.1
3	Contact B コンタクトB	2	Copper alloy 銅合金			Note.1 注記.1
2	Shell シェル	1	Copper alloy 銅合金			Tin plated 錫メッキ
1	Housing ハウジング	1	PBT (Black) (黒)		94V-0	

No. 品番	PARTS NAME 名称	QTY 個数	MATERIAL 材質	MAKER メーカー名	No.	UL	FINISH 処理	REMARKS 備考
ALL DIMENSIONS IN () ARE FOR REFERENCES ONLY ()印は、参考寸法								
APPROVED 責任者	CHECKED 照査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者	TITLE 名称		ISSUED 出 図		
				TITLE 名称		USB CONNECTOR B USB コネクタ B		
				CODE No. コードNo.		YKF45-0020N		
				UNIT 単位		mm		
				SCALE 尺度		2/1		
				DRAWING No. 図番		YKF45-0020CA		
				PAGE ページ		04 - 00		
				REVISION 版数		0		
				CUSTOMER CODE ユーザーコード				

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.