

# USB CONNECTOR

部品番号  
Part No.

YKF45-0065N







USB 3.0 A (RA)

## ■一般仕様


・定格	1A 30V AC
・耐電圧	100V AC 1分
・絶縁抵抗	100V DC 1,000MΩ以上
・接触抵抗	50mΩ以下(100mA以下)
・動作耐久性	1,500回
・使用温度範囲	-20℃～+70℃

## ■General Specification

・Rating	1A 30V AC
・Withstanding voltage	100V AC 1minute
・Insulation resistance	100V DC 1,000MΩ min.
・Contact resistance	50mΩ max (100mA max)
・Durability	1,500 times
・Practical temp	-20℃～+70℃



Contact No. layout / コンタクト番号配置図  
(Plug insert face) / (プラグ挿入側)



Dimensions of PC board holes (Parts side view)

参考基板孔寸法 (部品側より見る)  
(Recommended P.C. board / 推奨基板 T=1.6)

\* 製品改良などにより記載性能、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

\* As products are improved, changes may occur. Thus, specifications in directions are subject to change without previous notifications.

## 東北タツミ株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目4-4 第1電波ビル1F  
TEL.(03)5577-5831 FAX.(03)5577-5832  
E-mail:info@t-tatsumi.com  
URL:http://www.t-tatsumi.com

## TOHOKU TATSUMI CO., LTD.

2-4-4, Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan,  
Japan, Daiichidenpa building 1F  
E-mail:info@t-tatsumi.com  
URL:http://www.t-tatsumi.com