

USB CONNECTOR

部品番号
Part No.

YKF45-0067N



USB 2.0 A (Terminal : Surface mount RA)

■一般仕様

・定格	1A 30V AC
・耐電圧	500V AC 1分
・絶縁抵抗	500V DC 1,000M Ω 以上
・接触抵抗	30m Ω 以下(100mA以下)
・動作耐久性	1,500回
・使用温度範囲	-20 $^{\circ}$ C \sim +70 $^{\circ}$ C




■General Specification

・Rating	1A 30V AC
・Withstanding voltage	500V AC 1minute
・Insulation resistance	500V DC 1,000M Ω min.
・Contact resistance	30m Ω max (100mA max)
・Durability	1,500 times
・Practical temp	-20 $^{\circ}$ C \sim +70 $^{\circ}$ C



Dimension of P.C.B Layout(Parts Side View)

参考基板寸法(部品面より見る)(Tolerance/寸法公差 ±0.05)



* 製品改良などにより記載性能、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

* As products are improved, changes may occur. Thus, specifications in directions are subject to change without previous notifications.

東北タツミ株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目4-4 第1電波ビル1F
TEL.(03)5577-5831 FAX.(03)5577-5832
E-mail:info@t-tatsumi.com
URL:http://www.t-tatsumi.com

TOHOKU TATSUMI CO., LTD.

2-4-4, Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan,
Japan, Daiichidenpa building 1F
E-mail:info@t-tatsumi.com
URL:http://www.t-tatsumi.com