



# DC POWER JACK

部品番号  
Part No.

YKB31-0055N

CENTER : 1.60 / 3.0mm

I/D : 6.0 mm

## ■特長

- ・B形でライトアングルの基板タイプです。
- ・堅牢な構造となっています

## ■Features




- ・B-shaped, right-angle board type
- ・Sturdy structure

## ■一般仕様



- ・定格 2A (d.c.) 12V (d.c.)
- ・接触抵抗 30mΩ以下
- ・耐電圧 500V a.c.1分
- ・絶縁抵抗 500V d.c.1分100MΩ以上
- ・動作耐久性 5,000回

## ■General Specification

- ・Rating 3A (d.c.) 20V (d.c.)
- ・Contact resistance 30mΩ max
- ・Withstanding voltage 500V a.c.1min.
- ・Insulation resistance 500V d.c.1min.100MΩ over
- ・Durability 5,000 times



Dimensions of PC board holes / 参考基板孔  
Parts side view / 部品面より見る



\*製品改良などにより記載性能、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

\*As products are improved, changes may occur. Thus, specifications in directions are subject to change without previous notifications.

## 東北タツミ株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目4-4 第1電波ビル1F  
TEL.(03)5577-5831 FAX.(03)5577-5832  
E-mail:info@t-tatsumi.com  
URL:http://www.t-tatsumi.com

## TOHOKU TATSUMI CO., LTD.

2-4-4, Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan,  
Daiichidenpa building 1F  
E-mail:info@t-tatsumi.com  
URL:http://www.t-tatsumi.com