







A-A 断面図



回路図 (数字は端子番号を示す.)



†1.6 参考基板取付寸法 (パターン面)

(公差ALL ±0.1) 数字は端子番号を示す。

6	スリーブ	1	黄銅	t0.7				Niめっき	
5	リングバネ	1	りん青銅	t0.3	(R)			Agめっき	
4	チップバネ	1	りん青銅	t0.4	(T)			Agめっき	
3	アースバネ	1	りん青銅	t0.3	(S)			Agめっき	
2	カバー	1	耐熱ABS	黒			94HB		
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒			94HB		
品番	名 称	個数	材 質			No.	UL	処 理	備 考

寸 法 公 差	X				
6 未満 ±0.3	X				
6 以上 20 未満 ±0.4	X				
20 以上 未満 ±0.5	X				
以上 ±	X				
角 度 ±°	記号	改 訂	事 項	年 月 日	担 当

()印は、参 考 寸 法				名称	大形単頭ジャック		出 図
責任者	照査者	製図者	設計者	コード No.	YKB21-5009G		
				単位	図番:		
				mm	ページ: ー 版数:		
				尺度 2/1	ユーザーコード:		
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.							