



セ1.6 参考基板孔寸法 (パターン面)
(公差 ALL ±0.1) (数字は端子番号を示す)

10	スリーブ	1	黄銅	t0.7					AUめっき
9	セパレータバネ	1	りん青銅	t0.3	(TC2)				Agめっき
8	ブレイク端子	1	黄銅	t0.4	(B2)				Agめっき
7	セパレータバネ	1	りん青銅	t0.3	(TC1)				Agめっき
6	ブレイク端子	1	黄銅	t0.4	(B1)				Agめっき
5	リングバネ	1	りん青銅	t0.3	(R)				Agめっき
4	チップバネ	1	りん青銅	t0.4	(T)				Agめっき
3	アースバネ	1	りん青銅	t0.3	(S)				Agめっき
2	カバー	1	ポリアセ タール	原色				94HB	
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒				94HB	
品番	名称	個数	材質			No.	UL	処理	備考

寸法公差	X				
6未満 ±0.3	X				
6以上 20未満 ±0.4	X				
20以上	X				
角 度	± °	記号	改 訂 事 項	年 月 日	担 当

()印は、参考寸法				名称	大形単頭ジャック		出 図
責任者	照査者	製図者	設計者	コード No.	YKB21-5153G		
				図番:			
				ページ:	—	版数:	
				ユーザーコード:			
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.				単位	mm		
				尺度	2/1		